

ZZO/ZP/AS/5251.../2015

Marszów, dnia 05.05.2015 r.

## OGŁOSZENIE

**Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie** informuje, że posiada do sprzedaży linię sortowniczą.

Linia składa się z:

1. Lej zasypowy:
  - pojemność 6 m<sup>3</sup>
2. Przenośnik taśmowy wannowy - kanałowy:
  - szerokość robocza taśmy 1 200 mm,
  - długość przenośnika pomiędzy osiami bębnów 4 000 mm,
  - taśma robocza bez zabieraków,
  - prędkość przesuwu taśmy 0,02 – 0,08 m/s,
  - kąt wzniosu przenośnika 0°,
  - moc motoreduktora 3,0 kW,
3. Przenośnik taśmowy rolkowy – wznoszący:
  - szerokość robocza taśmy 1 200 mm,
  - długość przenośnika pomiędzy osiami bębnów 11 928 mm,
  - taśma robocza z zabierakami o wysokości 50 mm,
  - prędkość przesuwu taśmy 0,04 – 0,16 m/s,
  - kąt wzniosu przenośnika 30°,
  - moc motoreduktora 3,0 kW,
4. Sito bębnowe 3 frakcyjne:
  - średnica bębna sitowego 2 100 mm,
  - długość czynna poboczniczy bębna sitowego 7 070 mm,
  - prędkość obrotowa 8 -16 obr/min.,
  - kąt pochylenia bębna sitowego 4°,
  - moc napędu 7,5 kW,
5. Przenośnik taśmowy rolkowy – wznoszący:
  - szerokość robocza taśmy 1 000 mm,
  - długość przenośnika pomiędzy osiami bębnów 4 000 mm,
  - taśma robocza z zabierakami o wysokości 50 mm,
  - prędkość przesuwu taśmy 0,08 – 0,32 m/s,
  - kąt wzniosu przenośnika 30°,
  - moc motoreduktora 2,2 kW,
6. Trybuna i kabina sortownicza:
  - a) trybuna sortownicza:
    - długość 9 445 mm,

- szerokość 5 000 mm,
  - wysokość 2 454 mm,
- b) kabina sortownicza:
- długość 9 445 mm,
  - szerokość 5 000 mm,
  - wysokość 3 213 mm,
  - moc zainstalowana 35 kW,

Kabina sortownicza wyposażona w instalację oświetleniową, ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi, wentylacja wyciągowa oraz klimatyzacja.

7. Przenośnik taśmowy wannowy sortowniczy przesyłowy:
- szerokość robocza taśmy 1 000 mm,
  - długość przenośnika pomiędzy osiami bębnow 11 923 mm,
  - taśma robocza bez zabieraków,
  - kąt wzniosu przenośnika 0°,
  - moc motoreduktora 3,0 kW.

Moc zainstalowana – 82,1 kW.

Poziom hałasu dopuszczalny zgodnie z PN od 40 do 80 dB.

Całość linii nie wymaga wykonania fundamentów. Plac na którym posadowiona jest linia sortownicza musi przenosić obciążenia wynikające z użycia transportu ciężkiego i tj. 35 N/cm<sup>2</sup> a w obszarze sita bębnowego 65 N/cm<sup>2</sup>. Dopuszcza się wykonanie placu z płyt drogowych równo ułożonych.

Dodatkowo:

1. Przenośnik rewersyjny dostosowany do naprzemiennej pracy prawo – lewo
- długość przenośnika 10 450 mm,
  - szerokość taśmy 1 400 mm,
  - taśma EP400/3 4:2 olejoodporna,
  - wysokość burt 350 mm,
  - kąt wzniosu 11°,
  - zbieraki 20 mm.

Przenośnik wyposażony w linkowy wyłącznik bezpieczeństwa, skrzynkę sterowniczą, wysyp resztek, osłony dolne, konstrukcja wsporcza przenośnika, kolor RAL 6018, DTR.

Możliwość zakupu linii sortowniczej w całości lub w częściach. Sprzedazy nie podlega konstrukcja wsporcza i elektromagnes.

Wszelkie koszty związane z demontażem, załadunkiem i transportem ponosi Kupujący.

Przedmiot sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 7<sup>00</sup> do 13<sup>00</sup> na składowisku odpadów w Żarach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z **Panem Juliuszem Póljan 726 201 103.**

Oferty na zakup linii sortowniczej lub poszczególnych części z podaniem proponowanej **ceny brutto** należy składać do dnia **20.05.2015 r.** do godz. 10<sup>00</sup> pisemnie w sekretariacie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 50A, 68-200 Żary lub w formie elektronicznej na adres: [as@marszow.pl](mailto:as@marszow.pl)